

## Steurer Vertikale Trennwände aus Ganzglas oder Aluminium

Steurer Bauelemente  
Produktions- und Handelsges.m.b.H.  
A-6971 Hard, Oberer Achdamm 6

☎ +43 (0) 5574 72717-0

✉ office@steurer.at

🌐 www.steurer.at

### Technische Daten - Überblick

Modell	S-30 Alu	S-67 Alu	GG-298 Glas	GG-398 Glas	RG Glas	Hubwand
--------	-------------	-------------	----------------	----------------	------------	---------

#### Trennwand Oberflächen

RAL-Classic PU	x	x				
Echtholz-Furnier belegt		x				x
Ganzglas-Elemente rahmenlos			x	x		<i>anfragen</i>
Kunstglas mit umlaufendem Rahmen					x	<i>anfragen</i>

#### Abmessungen Elemente in mm

Elementstärke in mm	30	67	17	17–22	30	<i>variabel</i>
Elementhöhe in mm	217	204	302	403	395	<i>nach Bedarf</i>

#### Trennwand Grenzmaße in m

Max. Breite (HK Führungsschienen)	5,50	9,00	4,10	5,10	4,68	<i>variabel</i>
Max. Breite mit verfahrbarer Schiene	11,00	18,00	8,20	11,00	9,36	-
Max. Lichte Höhe	3,20	3,45	3,95	4,00	4,00	<i>5,00</i>
Stapelraumhöhe	0,38	0,42	0,40	0,52	0,54	<i>EH+0,40</i>
Stapelraumtiefe bei max. Wandhöhe	0,71	1,50	1,18	1,27	0,71	<i>0,50-1,00</i>

#### Physik. Daten

Schalldämm-Maß Rw (dB)	-	42	<i>optional</i>	<i>optional</i>	-	-
Gewicht/m <sup>2</sup> Wandfläche (KG)	19	32	46	56	22	<i>variabel</i>
Gewicht Antriebseinheit mit Schienen	80	130	ca. 130	ca. 175	80	<i>variabel</i>
Fahrgeschwindigkeit (m/min)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Motorleistung (kW)	0,37	1,1	1,1	1,4	bis 0,75	bis 2,2